

Sustav	Baunit CeramicSystem		
Težina sustava	≤ 70 kg/m ²	EG ≤ 75 kg/m ² ≤ 25m ≤ 60 kg/m ²	EG ≤ 75 kg/m ² GK1-3 ≤ 60 kg/m ²
Ljepilo	Baunit ProContact > 60%	Baunit ProContact > 80%	Baunit ProContact > 60%
Izolacijski materijal	EPS-F TR 100	MW-LTR 80	MW-PT TR 7,5
Debljina izolacijskog materijala	40-200 mm		
Mort za lijepljenje i armiranje	Baunit ProContact 3-5mm	Baunit ProContact 5mm	Baunit ProContact 5mm
Mrežica za armiranje	Baunit CeramicTex		
Mehaničko pričvršćivanje	Baunit SchraubDübel S		
Ljepilo za obloge	Baunit CeramicFix		
Obloge	Klinker pločice Pločice Prirodni kamen	Klinker pločice Pločice Prirodni kamen ≤ 15mm (EG) Prirodni kamen ≤ 10mm (≤ 25m)	Klinker pločice Pločice Prirodni kamen ≤ 15mm (EG) Prirodni kamen ≤ 10mm (GK1-3)
Masa za fugiranje*	Baunit Ceramic S/Baunit Ceramic F		